

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 01/B2026****Kształtowniki malowane proszkowo do systemów ogrodzeniowych**

**BUDMAT STEEL Sp. z o.o. zaświadcza, że słupki ogrodzeniowe o przekroju prostokątnym 40x20; 60x40; 50x70; 60x60; 80x80; 100x100 i okrągłym 38,0 do 48,3 o grubości ścianki od 1,0 do 3,0 mm i długości od 1200 do 3000 mm wykonane z blachy ocynkowanej pokryte powłoką poliestrowa nanoszona metodą elektrostatyczną są zgodne z niżej wymienionymi standardami:**

- Surowiec spełnia wymagania PN-EN 10346 - Wyroby płaskie stalowe powlekanie ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno,
- Warunki techniczne dostawy PN-EN 10305-3:2024-06 - Rury stalowe precyzyjne,
- Tolerancje i wymiary zgodnie z instrukcją zakładową 3.2-0.01.13,
- Powłoka poliestrowa nanoszona metodą elektrostatyczną.

**BUDMAT STEEL Sp. z o.o. gwarantuje, że wszystkie nasze produkty jak i użyte materiały do produkcji takie jak farby, tworzywa i proszki powlekające nie zawierają substancji szkodliwych dla środowiska jak i nie przekraczają dopuszczalnych norm dotyczących zawartości metali ciężkich**

**Na produkty malowane metodą elektrostatyczną do systemów ogrodzeniowych udzielamy gwarancji na 36 miesięcy.**

**Partia objęta deklaracją: od 02.01.2026 do 31.12.2026**

Zarząd firmy

Prezes  
  
Jacek Białecki

Wiceprezes  
  
Zdzisław Lenart

**BUDMAT STEEL SP. Z O.O.**

Gostynin 02.01.2026

ul. Kolejowa 21, 09-500 Gostynin  
BDO: 000071675  
NIP PL6612240135 REGON 260061000

**DECLARATION OF CONFORMITY NO. 01/B2026****Powder-coated sections for fence systems**

**BUDMAT STEEL Sp. z o.o. certifies that fence posts of rectangular section 40x20; 60x40; 50x70; 60x60; 80x80; 100x100 and circular 38.0 to 48.3 with wall thickness from 1.0 to 3.0 mm and length from 1200 to 3000 mm made of galvanized sheet covered with polyester coating applied by electrostatic method are in accordance with the standards listed below:**

- The raw material meets the requirements of PN-EN 10346 - Continuous hot-dip coated steel flat products for cold forming,
- Technical delivery conditions of PN-EN 10305-3:2024-06 Steel tubes for precision applications,
- Tolerances and dimensions in accordance with factory manual 3.2-0.01.13,
- Polyester coating applied by electrostatic method.

**BUDMAT STEEL Sp. z o.o. guarantees that all our products and the materials used in their production such as paints, plastics and coating powders do not contain substances harmful to the environment and do not exceed the permissible standards for the content of heavy metals.**

**Electrostatically painted products for fencing systems, which we supply for 36 months.**

**Batch covered by the declaration: from 02.01.2026 to 31.12.2026**

Company management

President

Jacek Białecki

Vice President

Zdzisław Lenart

**BUDMAT STEEL SP. Z O.O.**

ul. Kolejowa 21, 09-500 Gostynin

BDO: 000071675

NIP PL6612240135 REGON 260061000

Gostynin 02.01.2026